

FIRNIS LANENOG ULJA

Vrsta proizvoda:	FIRNIS LANENOG ULJA je proizvod izrađen na bazi tretiranog lanenog ulja i sredstava za ubrzavanje sušenja.
Namjena:	Proizvod je namijenjen za impregnaciju drvenih površina, kao predpremaz, ali i kao završni premaz za drvo. Može se koristiti i kao vezivno sredstvo pri izradi drugih premaznih sredstava.
Sastav:	Tretirano laneno ulje, aditivi za ubrzavanje sušenja.
Tehničke karakteristike:	<p>Fizičko-hemijske karakteristike:</p> <p>Izgled Niskoviskozna tekućina smeđkaste boje</p> <p>Suha tvar (DIN 53189) 93-96%</p> <p>pH vrijednost (DIN 53785) -</p> <p>Viskozitet (Höppler, ISO 12058-1) 0,7 – 1,0 dPas na 20°C</p> <p>Kiselinski broj (ISO 660) max 5 mg KOH/g</p> <p>Indeks refrakcije (ISO 6320) 1,4810</p> <p>Gustoća (ISO 2811-1) 0,928 – 0,950 g/cm³ na 20°C</p> <p>Sadržaj vode (ISO 8534) max 0,2%</p> <p>Vrijeme sušenja (ISO 150) 48-72 h na 15 - 20°C zavisno od debljine nanosa i upojnosti podloge</p>
Priprema podloge:	Podloga mora biti suha, čista, bez masnoća i dobro obrađena.
Nanošenje:	Nanosi se četkom, valjkom, umakanjem ili špricanjem bez razrjeđivanja. Ostatak materijala kojeg drvo nije upilo ukloniti krpom.
Čišćenje alata:	Alat se pere uljanim razrjeđivačem.
Zaštita na radu:	Pri radu koristiti zaštitnu odjeću i rukavice, a u zatvorenim prostorijama osigurati prozračivanje. Napomena: Sklon samozapaljenju! Pamučne krpe i vuneni proizvodi natopljeni materijalom mogu se zapaliti bez izvora paljenja!
HOS kategorija i granična vrijednost:	A(g), 350 g/l (2013); ovaj proizvod sadrži maks. 65 g/l.
Pakovanje:	Limena ambalaža od 1 l, 5 l.
Skladištenje:	Uskladištiti u suhe prostorije pri temperaturi od +5°C do +30°C u originalnoj ambalaži.
Utrošak:	75 do 150 g/m ² zavisno od upojnosti drveta.
Rok upotrebe:	Neograničen.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.