

NITRO RAZRJEĐIVAČ

Namjena:	Nitro razrjeđivač je namijenjen za razrjeđivanje temeljnih i završnih nitrocelulozних premaznih sredstava, zatim premaznih sredstava na bazi modificirane alkidne smole, te za pranje alata.
Sastav:	Smjesa organskih otapala.
Tehničke karakteristike:	Izgled: bezbojna do blago žućkasta tekućina Gustoća (DIN 53217): Oko 0,85 g/cm ³
Primjena:	Boju treba razrijediti dok se ne postigne željeni viskozitet za odabrani način primjene. Za nanošenje četkom ili valjkom boja treba imati veći viskozitet, dok za nanošenje pištoljem za lakiranje treba imati niži viskozitet. Općenito se dodaje 10 do 20%, osim ako nije drugačije navedeno na proizvodu.
Zaštita na radu:	Prilikom rada potrebno je ukloniti sve izvore otvorenog plamena i osigurati provjetravanje prostorije. Kod rada je potrebno koristiti zaštitna sredstva.
Pakovanje:	1l, 5l, 200l.
Skladištenje:	U suhim i prozračnim prostorijama na temperaturi od +5°C do +30°C.
Rok upotrebe:	Neograničen.

Datum revizije: 10.05.2021. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje prethodna izdanja.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.