



KOMRAZIN

Univerzalno sredstvo protiv smrzavanja betona, maltera i žbuka

Namjena:	KOMRAZIN je tekuće sredstvo sa dodatkom antikoroziava za zaštitu betona, cementno vezanih maltera i žbuka. Omogućava radove zidanja, betoniranja i žbukanja na niskim temperaturama i do -11°C, za vanjsku i unutarnju primjenu.																							
Sastav:	Otopina neorganskih soli sa dodatkom antikorozivnih aditiva.																							
Tehničke karakteristike:	Izgled:	bezbojna tekućina																						
	Gustoća (DIN 53217):	Oko 1,03 g/cm ³																						
Primjena:	Podloga mora biti suha, i odgovarati standardima i normama za betoniranje, zidanje i žbukanje. Komrazin se prethodno razrjeđuje sa vodom u omjeru datom u tabeli. Prije upotrebe dobro promućkati. Voditi računa da temperatura svježeg betona, maltera i žbuka ne bude ispod +5°C.																							
	<table border="1"><thead><tr><th>Temperatura u °C</th><th>-3</th><th>-6</th><th>-9</th><th>-12</th></tr></thead><tbody><tr><td>Miješanje sa vodom kg/l</td><td>1:15</td><td>1:10</td><td>1:6</td><td>1:3</td></tr><tr><td>Doziranje u kg/m³ za beton</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>60</td></tr><tr><td>Doziranje u kg/m³ za malter</td><td>15</td><td>30</td><td>45</td><td>90</td></tr></tbody></table>	Temperatura u °C	-3	-6	-9	-12	Miješanje sa vodom kg/l	1:15	1:10	1:6	1:3	Doziranje u kg/m ³ za beton	10	20	30	60	Doziranje u kg/m ³ za malter	15	30	45	90			
Temperatura u °C	-3	-6	-9	-12																				
Miješanje sa vodom kg/l	1:15	1:10	1:6	1:3																				
Doziranje u kg/m ³ za beton	10	20	30	60																				
Doziranje u kg/m ³ za malter	15	30	45	90																				
Pakovanje:	Kanister od 5 kg.																							
Skladištenje:	U suhim i prozračnim prostorijama na temperaturi od +5°C do +30°C.																							
Rok upotrebe:	24 mjeseca u originalnoj ambalaži.																							

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.