

ORCA STYLE

Visokopokrivna periva boja za unutrašnje zidove

Vrsta proizvoda:	Visokokvalitetna ekološka boja za unutrašnje zidove.
Namjena:	Zaštita i dekoracija unutrašnjih zidnih površina. Odlikuje se izrazito dobrom pokrivnošću i otpornošću na habanje. Suhi film dvoslojnog nanosa je otporan na mokro pranje. Jednostavno se nanosi. Isporučuje se u 8 standardnih nijansi, koje se mogu međusobno miješati miješati.
Sastav:	Poliakrilna disperzija, visokokvalitetni pigmenti, punila i aditivi.
Tehničke karakteristike:	Suhi film je nezapaljiv, negoriv i otporan na pranje. ORCA STYLE je izrađena po svim ekološkim standardima, biorazgradiva je i ne šteti zdravlju ljudi.
Podloga:	Podloga na koju se nanosi ORCA STYLE mora biti čista, suha, odmašćena i bez slabo vezanih dijelova. Prije nanošenja boje, podlogu je potrebno premazati AKRILNOM IMPREGNACIJOM.
Priprema:	Boju prije nanošenja dobro promiješamo. ORCA STYLE je spremna za upotrebu i nije je potrebno razrijedjivati.
Ugradnja:	Boja se nanosi valjkom, kistom ili špricanjem. ORCA STYLE se nanosi u jednom do dva sloja. Ukoliko se radi o podlozi bez većih nečistoća, dovoljan je jedan premaz.
Sušenje:	Boja se suha nakon 4-6 sati pri normalnim uslovima nanošenja (temperatura 20°C i relativna vlažnost zraka 65%). Pri drugim uvjetima rada vrijeme sušenja se mijenja. Nakon što je prvi sloj suh, može se nanijeti sljedeći sloj.
Čišćenje alata:	Alat se odmah nakon upotrebe pere vodom.
Zaštita na radu:	Potrebno je poštovati opće propise zaštite na radu za građevinske i fasaderske radove.
Preporuka:	Površine na kojima je došlo do pojave gljivica je potrebno sanirati i premazati fungicidnim sredstvom.
Utrošak:	Potrošnja ovisi o grubosti i upojnosti podloge. Prosječna potrošnja je 80-100 ml/m ² za jedan sloj.
HOS kategorija i granična vrijednost:	A(a), 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 10 g/l.
Pakovanje:	Plastična ambalaža od 2,5 l.
Skladištenje:	Boju ORCA STYLE je potrebno skladištitи u suhim i prozračnim prostorijama i zaštititi od direktnog uticaja sunca. Skladištitи na temperaturi izmeđу +5°C i +30°C. NE SMIJE SMRZNUTI!
Rok upotrebe:	12 mjeseci, ukoliko je proizvod pravilno uskladišten u originalnoj ambalaži.

Datum revizije: 04.10.2021. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje prethodna izdanja.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovana pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.