

VISCOLL-CMC

Ljepilo za lijepljenje i kaširanje papira

Vrsta proizvoda:	Ljepilo za lijepljenje i kaširanje papira
Namjena:	VISCOLL-CMC se koristi za lijepljenje i kaširanje papira, lijepljenje natron vreća i kartonske ambalaže, te ima široku primjenu papirnoj i prehrambenoj industriji.
Sastav:	Karboksimetilceluloza.
Tehničke karakteristike:	<p>Fizičko-hemijske karakteristike:</p> <p>Izgled: bijel, do malo žuti prah</p> <p>Aktivna tvar u suhom produktu min 60 %</p> <p>Vlažnost max 8%</p> <p>Viskozitet Hoesppler na 25°C, 2 % - tna vodena otopina 40 - 70 mPas</p> <p>Karakteristike filma: bezbojan i elastičan film otporan na vodu i alkalije.</p>
Priprema:	Smjesa za lijepljenje se dobije miješanjem 3-5% VISCOLL-CMC-a sa 95-97% vode.
Nanošenje:	VISCOLL-CMC se nanosi mašinski (valjcima, diskovima) ili ručno (četkama). Optimalna temperatura lijepljenja je između +20°C i +25°C.
Čišćenje alata:	Alat se pere vodom odmah nakon upotrebe. Osušeno ljepilo može se mehanički odstraniti ili pomoću organskih otapala.
Zaštita na radu:	Zaštita očiju: Zaštitne naočale. Pri radu sa materijalom ne bi se trebale nositi kontaktne leće Zaštita kože: Rukavice i odjeća izrađena od pamuka, platna, gume ili plastike.
Pakovanje:	Papirne veće od 25 kg.
Skladištenje:	Na temperaturi od +5°C do +30°C.
Rok upotrebe:	12 mjeseci, ukoliko je proizvod pravilno uskladišten u originalnoj ambalaži.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.