

## KOMOLUX

Lak za kamen

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vrsta proizvoda:</b>                      | Bezbojni, zračno sušivi lak, izrađen na bazi akrilne smole otopljene u organskim otapalima uz dodatak potrebnih aditiva. Tvori premaz visoke tvrdoće otporan na vodu i blage hemikalije.                                                                                                                                      |
| <b>Namjena:</b>                              | Koristi se za zaštitu i dekoraciju kamenih površina od prirodnog kamena kao i različitih poroznih mineralnih podloga kao što su beton, cigla, krečno-cementne podloge i sl. Koristi se za vertikalne površine u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Nije namijenjen za gazne površine. Nakon sušenja daje sjajni završni film. |
| <b>Sastav:</b>                               | Akrilna smola, organska otapala, aditivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tehničke karakteristike:</b>              | <div>Izgled: Bezbojna tekućina</div> <div>Gustoća (DIN 53217): 0,89±0,03 g/cm<sup>3</sup></div> <div>Viskozitet (20°C/4): 15-20 sec</div>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Podloga:</b>                              | Podloga treba biti suha, čvrsta, stabilna, bez slabo vezanih dijelova, zaštićena od kapilarnog prodiranja vode, odmašćena i bez prašine. Glatke površine je potrebno mehanički pripremiti brušenjem. Ukloniti stare premaze u potpunosti.                                                                                     |
| <b>Priprema:</b>                             | Prije upotrebe lak treba promiješati. Lak nije potrebno razrjeđivati.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ugradnja:</b>                             | Nanosi se valjkom kratkih dlaka, četkom ili špricanjem u jednom do dva sloja. Drugi sloj se nanosi 6 sati nakon nanošenja prvog sloja. Radove izvoditi na temperaturi od +5°C do +30°C. Premaz je suh na dodir nakon 30 minuta, a potpuno suh nakon 24 sata. Prije upotrebe pročitati tehnički list proizvoda.                |
| <b>Sušenje:</b>                              | Pri normalnim uvjetima (t=20°C, 65% vlage) sušenje između slojeva je 10-12 sati, a konačno 24 sata. Kod nižih temperatura i više relativne vlage zraka, vrijeme sušenja se produžuje.                                                                                                                                         |
| <b>Čišćenje alata:</b>                       | Alat se čisti KOMOLUX razrjeđivačem ili NITRO razrjeđivačem nakon upotrebe.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zaštita na radu:</b>                      | Potrebno je poštovati opće propise zaštite na radu za građevinske i fasaderske radove. Potrebno je koristiti zaštitu za disajne puteve i oči. Zapaljiva tekućina i para. Sigurnosno tehnički list dostupan na zahtjev.                                                                                                        |
| <b>Hos kategorija i granična vrijednost:</b> | A(h), 750 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži max 750 g/l.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Utrošak:</b>                              | 0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> (5-7,5 m <sup>2</sup> /l) po jednom sloju.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pakovanje:</b>                            | Limena ambalaža 0,75 l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Skladištenje:</b>                         | U suhim i prozračnim prostorijama na temperaturi od +5°C do +25°C.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rok upotrebe:</b>                         | Najmanje 48 mjeseci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Datum revizije: 16.10.2025. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje prethodna izdanja.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati. Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom primjenom proizvoda KOMOCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.